



Республика Казахстан, 140011, город Павлодар, улица Камзина 82/1, помещение №2.
РНН: 451 500 268 930, БИН: 110 140 003 753, р/сч: KZ 068 560 000 004 289 322,
БИК: КС ЖВ КЗ КХ, в филиале АО «Банк ЦентрКредит» город Павлодар, ОКПО: 51 11 44 03,
e-mail: info@kaznano.kz web: www.kaznano.kz тел/факс: 8 (7182) 61-35-78, 65-39-77.

Первому руководителю Компании

Тема: касательно расхода материала жидкого керамического теплоизоляционного **«КАМКОР»** и его модификаций

Лабораторный расход: (без учета типа поверхности и способа нанесения)

- при нанесении кистью на горизонтальной поверхности расход составляет: **1 литр на 1 м² толщина слоя покрытия 1 мм.**

Фактический расход: (потери от перерасхода, относительно лабораторного, в %)

- потери при нанесении кистью на вертикальную металлическую поверхность в безветренную погоду **3% - 5%**
- потери при нанесении кистью на вертикальную бетонную поверхность в безветренную погоду **5% - 10%**
- потери при распылении безвоздушным аппаратом высокого давления на вертикальную металлическую поверхность в безветренную погоду **15% - 25%**
- потери при распылении безвоздушным аппаратом высокого давления на вертикальную бетонную поверхность в безветренную погоду **25% - 35%**

Следует учесть, что на перерасход влияет диаметр трубопровода, степень шероховатости стены, способ нанесения на фасаде (леса, альпинисты, люлька), степень подготовки маляра, погодные условия.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.

С Уважением, ТОО «KAZNANO».